

TASK-IP 要目表

・・・空冷式

・・・空冷式/水冷式共通

・・・水冷式

型 式		18-IP	22-IP	30-IP	37-IP	45-IP	55-IP	75-IP	90-IP	110-IP			
吐出圧力 MPa		0.69/0.98/1.37 (1.42)											
吐出容量 m³/min ※1	0.69MPa	2.8	3.3	4.5	5.8	6.6	8.5	12.5	14.3	17.2			
	0.98MPa	2.2	2.6	3.7	5.0	5.9	7.4	10.7	12.5	14.5			
	1.37MPa	1.5	2.1	2.9	5.8	4.8	6.0	8.5	9.9	12.2			
吸入温度 ℃		大気圧・2 ～ 40											
吐出温度 ℃		吸入温度 + 15℃以下 (空冷)											
		吸入温度 + 13℃以下 (水冷)											
電力機 kW		18.5	22	30	37	45	55	75	90	110			
周波数 Hz		50/60											
電源電圧 V		200/220・400/440						400/440					
始動方式		3コンタクトスターデルタ/インバータ											
駆動方式		Vベルト						カップリング直結					
容量調整		インバーターによる回転数制御及び吸入口閉鎖型アンロード + アンロード停止											
空気吐出口径		Rc 1 _{1/4}		Rc 1 _{1/2}				Rc 2					
潤滑油量 ℓ		12		25			35	40	58	58			
冷却水量 ℓ/min		35		40	50	65	80	100	130	160			
騒音値 ※2 db(A)		68	70	72	72	75		78		75			
			68	70		73		74	75				
外径寸法 ※3 mm	W	850	850	1580	1700		1300	1400	1650	1700	2500	2300	2520
	D	1035	1035	960	960		1400	1450	1520	1620	1450	1450	1580
	H	1400	1400	1350	1350		1800	1550	1820	1670	1850	1680	1800
概略重量 kg		590	600	900	950	975	1200	1800	2300			2700	
		630	650					1900	2400				

※1 1.42MPa仕様機の吐出空気量については、別途お問合せください。

●仕様は予告なく変更する事があります。 ●異電圧はご相談下さい。

※2 騒音値は、無響室において前方1.0mにての測定値です。

※3 TASK標準機のサイズを記載していますのでインバータ機については、別途お問合せ下さい。